

## 設計前の 事前確認



# エコで長もちさせるための4つのご確認！

ウッドロングエコの性格を理解いただきお使いください

### 1 腐朽菌の活着は押さえますが、死滅はできません

ウッドロングエコと木材の表面の成分が反応し  
成分が固着することにより腐朽菌の活着をおさえます

防腐剤ではないため、死滅させる事はできません

### 2

塗布後3日間、雨にかからない場所で  
保管・乾燥してください

ウッドロングエコは塗布後 3日ほど雨にかからない  
場所で保管・乾燥すれば固着して雨で流されることは  
ありません

### 3 外観構造材など強度劣化が想定される 箇所の使用はお控えください

表面処理用の水性木材防護保持剤です 塗ることで強度が増すわけではありませので  
設計上、外観構造材や強度劣化耐用が想定される箇所への補強目的での使用はお控えください

### 4 屋外に適した雨に強い木材をお選びください

- ①人工乾燥材をご使用ください
- ②新しい木材にご使用ください
- ③雨に強い材をおススメします

例) 赤身(芯に近い材)、  
高樹齢の木、木目が詰まった木  
雨の多い地域で育った木  
気候風土に合った木

#### 塗布しても効果が期待できない材

- ・生木 ・軒下で自然乾燥させた木
- ・古材やまた古材の表面を削った木
- ・施工後、しばらく経過した木
- ・腐った木
- ・すでに何かを塗布した木
- ・パーティクルボード・合板・MDF・  
集成材・ハードウッド 等



上記以外にも何かありましたら  
お気軽にご相談ください

0597-27-3361 (平日 8:30~17:00 まで)